Автошампунь для бесконтактной мойки – 05-НН-АК

Шампунь предназначен для мойки автомобиля под давлением. Прекрасно удаляет масляные пятна и дорожную грязь. Перед применением рекомендуется разбавить шампунь водой в соотношении 1:5 или 1:10.

Торговое название / INCI / Химическое описание Производитель / Поставщик	**%**
Na_2EDTA	4.0
Laureth-7	5.0
Katasol R CTC 50 / Cetrimonuim Chloride СТМ РЕВАДА	4.0
Remifoam 1214 / Lauramine Oxide СТМ РЕВАДА	10.0
NaOH (50%)	1.0-2.0
Отдушка	0.5
Biorex IT / Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone СТМ РЕВАДА	0.1
Вода очищенная	до 100

Последовательность приготовления:

1. Растворить в воде **Na_2EDTA** при комнатной температуре и перемешивании.
2. Ввести отдушку, предварительно смешав ее с Katasol CTC 50..
3. Добавить последовательно остальные ПАВ при комнатной температуре и перемешивании.
4. Довести pH щелочью до 8-9.
5. Добавить консервант и перемешать.

Мы консультируем наших клиентов по технологическим вопросам в меру наших знаний в данных обстоятельствах. Наша информация и рекомендации не являются обязательными. Существующие законы и нормативные акты должны соблюдаться во всех случаях. Это также относится и к уважению любых прав третьих лиц. Наши предложения не освобождают наших клиентов от ответственности за проверку пригодности наших продуков для предусмотренной цели.